

Ovlaštenje za obavljanje određenoga stručnog posla prestaje važiti ako se nisu stekli uvjeti propisani ovim pravilnikom.

Član 38.

Za obavljanje poslova na svakoj novoj vrsti i tipu uređaja koji se upotrebljavaju u određenome telekomunikacijskom centru polaže se posebni ispit za stjecanje ovlaštenja za obavljanje poslova na toj vrsti ili tipu uređaja.

Član 39.

Obrazac dozvole iz člana 31. ovog pravilnika sadrži: grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ime saveznog organa uprave koji je dozvolu izdao i naziv dozvole te rubrike u koje se unose: registarski broj, ime i prezime te adresa prebivališta odnosno boravišta imaoa dozvole, datum izdavanja dozvole i potpis ovlaštene osobe koja je izdala dozvolu, mjesto za fotografiju i potpis imaoa dozvole, mjesto za upis ovlaštenja za obavljanje određenih stručnih poslova i mjesto za upis produženja roka važenja dozvole.

Obrazac dozvole tiska se na jednom od jezika naroda i narodnosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na engleskom jeziku.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad osoblja službe veze kontrole letenja („Službeni list SFRJ”, br. 13/79).

Član 41.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od nada objave u „Službenom listu SFRJ”.

Br. 1838/4

Beograd, 4. siječnja 1988.

Zamjenik predsjednika
Saveznog komiteta
za saobraćaj i veze
Andrej Grahor, v. r.

137.

Na temelju člana 30. st. 1, 3, 4. i 5. Zakona o standardizaciji („Službeni list SFRJ”, br. 38/77 i 11/80), u suglasnosti s predsjednikom Saveznog komiteta za energetiku i industriju, saveznim sekretarom za narodnu obranu, predsjednikom Saveznog komiteta za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu i saveznim sekretarom za unutrašnje poslove, direktor zavoda za standardizaciju propisuje

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZGRADNJU JAMSKIH MAGAZINA EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA U RUDNICIMA S PODZEMNOM EKSPLOATACIJOM MINERALNIH SIROVINA

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovima se pravilnikom određuju uvjeti i zahtjevi kojima mora biti udovoljeno pri izgradnji jamskih magazina, pomoćnih skladišta i priručnih spremišta za smještaj i čuvanje eksplozivnih sredstava u rudnicima s podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina.

II. UVJETI ZA GRADNJU JAMSKIH MAGAZINA EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Član 2.

Jamski se magazini grade u jalovim stijenama ili korisnoj mineralnoj supstanciji, na suhome mjestu, po mogućnostima u čvrstom materijalu, izvan područja tlaka koji bi mogao uzrokovati zarušavanje ili eventualnu eksploziju, a i tamo gdje u slučaju eksplozije ne bi stradale jamske prostorije u pogonu, odakle plinovi od eksplozije ne bi mogli prodrijeti na radišta.

Član 3.

Najmanje udaljenosti jamskog magazina od jamskih prostorija, glavnih putova, postrojenja i objekata u jami moraju biti:

N A Z I V	Najmanja dopuštena udaljenost od najbližih ćelija odnosno komora jamskih magazina, u metrima	
	u obliku ćelija (niša)	u obliku komora
Glavni ventilator	60	100
Ventilacijska vrata koja osiguravaju ventilaciju cijele jame ili jednoga cijelog odjela jame	60	100
Otpremni hodnici koji služe za redovni izlazak i prolazak te glavni ventilacijski hodnici	20	25
Okna, komore, pumpe, elektrorasklopne stanice i transformatorske stanice	60	100
Glavna izvozna okna, okna za prijevoz ljudi, potkopi i niskopi za ulazak ljudi u jamu odnosno izlazak iz nje	100	100
Ostali hodnici i jamske prostorije	15	15

Iznimno, te udaljenosti mogu biti i manje ako se proračunom, na temelju otpornosti stijena prema udarnim valovima, određene ispitivanjem stijena, ili na osnovi posebne konstrukcije magazina, utvrdi da je dovoljna i manja udaljenost – da ne budu ugroženi ljudski životi i sigurnost objekata.

Član 4.

Ulaz u prilaznu prostoriju magazina ne smije biti u hodniku glavne ulazne zračne struje.

Član 5.

Magazini se grade tako da budu u neposrednoj vezi s izlaznom zračnom strujom i da najkraćim putem budu spojeni s bližim ogrankom svježe zračne struje pomoću bušotine ili suženog hodnika, koji se u slučaju eksplozije mogu automatski ili sa sigurnog mjesta zatvoriti.

Ako je veza magazina sa svježom zračnom strujom preko bušotine promjera do 300 mm, dovoljno je da bušotina stoji pod pravim kutom na os magazinskoga prilaznog hodnika.

Ako je magazin spojen sa svježom zračnom strujom suženim hodnikom, profil hodnika u smjeru izlazne zračne struje mora biti najmanje 20% veći od profila hodnika iz smjera ulazne zračne struje.

Suženje u hodniku iz ogranka svježe zračne struje mora biti izvedeno u duljini njamanje 5 m, a površina suženog profila ne smije biti veća od 2 m².

Član 6.

Prilazni hodnik magazina s dvije komore mora biti najmanje dva puta, a magazina s više od dvije komore – najmanje

tri puta lomljen pod pravim kutom, s tim da na prijelomima hodnika postoje 3 m duboka odbojna udubljenja profila hodnika za prigušivanje udara u slučaju eksplozije.

Član 7.

Magazini se mogu graditi s dvije komore ili s više komora, prema količini i vrsti eksplozivnih sredstava, s tim što se moraju posebno predvidjeti komore za smještaj detonatorskih kapsula i električnih detonatora te prostor za izdavanje eksplozivnih sredstava.

Prema potrebi mogu se urediti i komore za sporogoreće štapine te prostor za čuvanje minerskih torbi, strojeva za paljenje mina, minerskih instrumenata i pribora za miniranje.

Član 8.

Pojedine komore moraju biti izgrađene tako da je njihova uzdužna os pod pravim kutom prema osi pristupnog hodnika (iz kojeg se izravno ulazi u komore). Prema svakoj komori, na drugoj strani pristupnog hodnika u profilu komore mora biti izgrađeno najmanje 3 m duboko odbojno udubljenje.

U jamama s opasnom ugljenom prašinom u odbojnim udubljenjima, koja moraju biti duboka od 5 m do 6 m, a i u prilaznim hodnicima, moraju se predvidjeti vodne brane ili brane za smještaj kamene prašine.

Član 9.

Debljina zida (cjeline) između komora određuje se proračunom, na temelju čvrstoće materijala cjeline, ali ne smije biti manja od 6 m.

Član 10.

Slobodna visina prostorija magazina eksplozivnih sredstava mora biti najmanje 2,20 m.

Ako su komore radne prostorije za izdavanje eksplozivnih sredstava i pristupni hodnici izgrađeni u stijenama koje nisu čvrste ili bi se mogle upaliti, komore radne prostorije za izdavanje eksplozivnih sredstava i pristupni hodnici do udaljenosti 10 m od komora obzidaju se nesagorivim materijalom (opekom, betonom i sl.), a ostali dijelovi hodnika mogu biti podgrađeni drvenim materijalom premazanim sredstvima koja su otporna na vatru.

Pod u prostorijama u koje se smještaju ili u kojima se izdaju inicijalna sredstva za paljenje mora biti ravan, od nesagoriva materijala i ne smije iskriti.

Član 11.

Glavna magazinska vrata postavljaju se prije prvog prijeloma prilaznog hodnika. Ona moraju biti željezna, rešetkasta i moraju se zaključavati dvjema patentnim bravama. Mogu se upotrebljavati željezna ili drvena limom okovana vrata, ali s rešetkastim otvorom za provjetravanje. Glavna magazinska vrata moraju se otvarati prema van.

Član 12.

Vrata komora moraju biti puna, s rešetkastim otvorom za provjetravanje, jednokrišna, otvarati se prema van i zatvarati se patentnim lokotom ili patentnom bravom.

U istom se magazinu istim ključem ne smiju otključavati dvije brave ili dva lokota.

I glavna magazinska vrata i vrata komora moraju točno nalijegati na svoj okvir, tako da se zaključana ne mogu polugom izvaliti.

Svaka komora mora imati samo jedan ulaz. Ako je ventilacija kroz komore dijagonalna, ventilacijska veza komore s ventilacijskim hodnikom mora biti samo kroz bušotinu ili rupu u zidu, zatvorenu jakom željeznom rešetkom, i od nje prema

unutrašnjoj strani dovoljno odmaknuta gustom čeličnom ili sličnom mrežom.

Član 13.

Vrata udubljenja (niša) u kojima su smještene detonatorske kapsule, električni detonatori, sporogoreći i detonirajući štapini izrađuju se od željeznog lima debljine 3 mm, s dijagonalnim pojačanjem od zavarenih šipki ili od drveta obloženog čeličnim limom.

Član 14.

U komorama za smještaj eksplozivnih sredstava mogu se predvidjeti police.

Dubina polica iznosi najviše 1 m, računajući sa svake strane prilaza polici.

Član 15.

U magazinu eksplozivnih sredstava mora se predvidjeti posebna komora s pultom za izdavanje eksplozivnih sredstava.

Član 16.

Magazini za smještaj eksplozivnih sredstava moraju se opremiti odgovarajućim sredstvima za gašenje požara.

Član 17.

Magazini eksplozivnih sredstava (hodnici i komore) moraju se provjetravati prolaznom zračnom strujom ili posebnim ventilatorom pomoću ventilacijskih cijevi.

Otvori za provjetravanje komora moraju se udesiti tako da plamen ne može kroz njih izbiti van, a otvori na ulazima u komore za inicijatore eksplozije osiguravaju se mrežom, dovoljno gustom da se ništa ne može uvući ni ubaciti unutra.

Član 18.

U magazinu eksplozivnih sredstava stalna rasvjeta mora biti instalirana prema odredbama propisa o tehničkim normativima za električna postrojenja u rudnicima s podzemnom eksploatacijom i ne smiju se instalirati nikakvi drugi električni uređaji. U komori s električnim detonatorima stalna se rasvjeta instalira samo iznad ulaza.

Član 19.

Tračnička veza između dijela kolosijeka u magazinu i dijela kolosijeka izvan magazina te metalne veze dijela instalacije u magazinu i izvan njega moraju biti prekinute, tako da se lutajuće struje ne mogu prenijeti na dio kolosijeka u magazinu.

III. UVJETI GRADNJE POMOĆNIH SKLADIŠTA ZA SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Član 20.

Pomoćna skladišta s posudama za smještaj eksplozivnih smjesa, iz kojih se pneumatski - cijevima transportira smjesa do mjesta upotrebe, moraju se posebno izgraditi i u njih se ne smiju smjestiti drugi eksplozivi i eksplozivna sredstva.

Član 21.

Pomoćno skladište ima komoru ili udubljenje za eksploziv i pretprostor s udubljenjem za detonatorske kapsule odnosno električne detonatore, koje je najmanje 6 m udaljeno od komore ili udubljenja za eksploziv i kojemu je os pod pravim kutom u odnosu prema osi pretprostora.

Nasuprot komori i udubljenju s eksplozivom mora postojati odbojno udubljenje.

U pretprostor se ulazi izravno iz prilaznog hodnika.

IV. UVJETI GRADNJE PRIRUČNOG SPREMIŠTA ZA SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Član 22.

Priručno spremište za smještaj eksplozivnih sredstava izrađuje se odnosno postavlja u hodniku kojim (redovno) ne prolaze ljudi, na mjestu koje je od najbližeg radilišta udaljeno najmanje 30 m.

Priručno spremište za smještaj eksplozivnih sredstava mora biti na suhomo mjestu na kojem se ne pojavljuje jamski tlak niti postoji opasnost od zarušavanja odnosno pada materijala.

Član 23.

Posebno se mora izraditi priručno spremište za smještaj eksploziva, a posebno za smještaj detonatorskih kapsula odnosno električnih detonatora, na međusobnoj udaljenosti najmanje 6 m.

Priručno spremište u obliku udubljenja mora biti izrađeno kao željezni ormar obložen drvetom. Ormar se mora zaključavati.

Udubljenje mora biti izgrađeno u čvrstom materijalu (stijeni ili mineralnoj sirovini) u boku hodnika, u pravilu u izlaznoj zračnoj struji ili u njezinoj blizini, na mjestu koje je zaštićeno jamskom podgradom.

Vrata ormara moraju biti limena, debljine najmanje 3 mm i izvedena tako da se ne mogu izvaliti.

Ispod ormara određenoga za smještaj detonatorskih kapsula mora biti postavljen manipulacijski stol ili polica (pult) obložena elastičnim materijalom. Na podu ispod ormara odnosno stola mora biti proširita gumena prostirka ili pod mora biti izrađen od nesagoriva materijala što ne iskri.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu nakon proteka šest mjeseci od dana objave u „Službenom listu SFRJ”.

Br. 07-93/2

Beograd, 5. siječnja 1987.

Direktor
Saveznog zavoda
za standardizaciju
Vukašin Dragojević, v. r.

138.

Na temelju člana 57. stava 2. Zakona o knjigovodstvu („Službeni list SFRJ”, br. 25/81 i 53/85), savezni sekretar za financije propisuje

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU POJEDINIH KONTA U KONTNOM PLANU ZA ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju pojedinih konta u Kontnom planu za organizacije udruženog rada („Službeni list SFRJ”, br. 6/85, 7/86, 17/87 i 62/87) u članu 5. stavu 2. na kraju dodaju se riječi „i kontu 900 – Poslovni fond, dio obračunate amortizacije koji se odnosi na osnovna sredstva koja su u cijelosti otpisana”.

Član 2.

U članu 12. stavu 6. iza riječi „protekao” dodaju se zarez i riječi „potraživanja čijom se naplatom ne utvrđuju ukupni

prihod, a nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospijeća.”.

Iza stava 11. dodaje se novi stav 12, koji glasi:

„Na kontu 096 na posebnome analitičkom kontu iskazuje se dio nepokrivenog gubitka koji je nastao po osnovi iskorištenih sredstava za potrebe stanovanja iz privremeno raspoređenoga čistog dohotka za te potrebe po periodičnim obračunima.”

Dosadašnji st. od 12. do 18. postaju st. od 13. do 19.

Član 3.

U članu 22. stavu 3. iza riječi „vode se i” dodaju se riječi „nepokriveni revalorizacijski rashodi koji se nadoknađuju u idućoj godini, u skladu s članom 28. stavom 9. Zakona o ukupnom prihodu.”.

Član 4.

U članu 32. stavu 3. iza riječi „vode se” dodaju se riječi „revalorizacijska rezerva i”.

U stavu 17. na kraju dodaje se ova rečenica: „Međusobno zatvaranje konta 190 i 290 obavlja se nakon unošenja podataka s tih konta u obrazac Bilanca uspjeha.”

Član 5.

U članu 37. iza stava 10. dodaje se novi stav 11, koji glasi: „Na teret konta 408, u korist konta 966 – Ostali izvori knjiži se izdvajanje sredstava za reprodukciju šuma.”

Dosadašnji stav 11. postaje stav 12.

Član 6.

Iza člana 88b. dodaje se član 88c, koji glasi:

„Član 88c.

Organizacija udruženog rada, pri izradi završnog računa za 1987. godinu, iz dijela dohotka koji se može koristiti za nadoknadu obveza iz dohotka što ovise o veličini ostvarenog dohotka, odnosno na teret konta 890, nadoknađuje te obveze koje je obračunala odnosno platila za razdoblje siječanj – lipanj 1987. godine, a najviše do iznosa tih obveza što ih utvrdi za 1987. godinu.”

Član 7.

Organizacija udruženog rada koja odluči pozitivne tečajne razlike po osnovi kredita i drugih plasmana koje su sa stanjem na dan 31. prosinca 1986. bile vremenski razgraničene i dalje razgraničavati, u skladu s članom 128a. Zakona o ukupnom prihodu, iznos tih tečajnih razlika knjižit će na teret konta 290 (metodom crvenog storna), u korist konta 293.

Član 8.

Ovaj će se pravilnik primjenjivati i na izradu završnog računa za 1987. godinu.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Službenom listu SFRJ”.

Br. 1-943/1

Beograd, 5. veljače 1988.

Savezni sekretar za financije
Svetozar Rikanović, v. r.